

PI21R41

PCIe x4转4口千兆服务器网卡



● 特征

- PCIe v2.1 (2.5 GT/s) x4, 带开关稳压器 (iSVR)
- 集成非易失性存储器 (iNVM)
- 三个单端口 SKU: SerDes、Copper、Copper IT
- Value 部件 (Intel®以太网控制器 I211)
- 平台电源效率
- IEEE 802.3az 节能以太网 (EEE)
- 代理: ECMA-393 和 Windows*徽标用于代理卸载
- 高级功能: --音频视频桥接
- IEEE 1588/802.1AS 精确时间同步
- IEEE 802.1Qav 流量整形器 (带软件扩展)
- 巨型框架 4
- 中断审核、VLAN 支持、IP 校验和卸载
- PCIe OBFF (优化的缓冲区刷新/填充) 用于改进系统电源管理
- 四个发送队列和四个接收队列
- RSS 和 MSI-X 可降低多核系统的 CPU 利用率
- 高级电缆诊断, 自动 MDI-X

联系我们

地址: 深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座2302室
电话: 0755-88851458

- ECC - 数据包缓冲区中的纠错存储器
- 四个软件可定义引脚（SDP）
 - 可管理性：
- NC-SI 用于更大的带宽通过
- SMBus 低速串行总线通过网络传输
- 工作温度：0 °C to 55°C
- 相对湿度：20~85%RH
- 储存温度：-40~70°C

• 规范

总线类型	PCI Express
芯片	Intel i210-T4
端口数量	4 Port
操作系统	• Windows®10(32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64), 2000 • Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003(32/64) • Mac OS® 10.x (Intel based, tested up to 10.9) • Linux 2.4.x and later (Tested up to 3.5)

• 配件

- 1 x PCIe转4口千兆光口服务器网卡
- 1 x 用户手册
- 1 x 短铁片

注意: 内容可能因国家/市场而异

联系我们

地址: 深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座2302室
电话: 0755-88851458