

PR81R11



• 特征

- 集成式 10/100/1000M 收发器
- 支持 Giga Lite (500M) 模式
- 具有下一页功能的自动协商
- 支持 PCI Express 1.1
- 支持对交换/极性/偏斜校正
- 跨接检测和自动校正
- 支持 1-Lane 2.5Gbps PCI Express 总线
- 支持硬件 ECC (纠错码) 功能
- 支持硬件 CRC (循环冗余校验) 功能
- 发送/接收片上缓冲器支持
- 支持 PCI MSI (消息信号中断) 和 MSI-X
- 完全符合 IEEE802.3、802.3u 和 802.3ab
- 支持 IEEE 802.1P 第 2 层优先编码
- 支持 802.1Q VLAN 标记
- 支持 IEEE 802.3az-2010 (EEE)
- 支持全双工流控制 (IEEE.802.3x)

联系我们

地址:深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座2302室

电话: 0755-88851458



- 支持 9K 字节的巨型帧
- 支持四核接收侧缩放 (RSS)
- 支持协议卸载 (ARP&NS)
- 支持 Microsoft WPI (唤醒数据包指示)
- 局域网唤醒和 " RealWoW" 技术 (远程唤醒) 支持
- 支持用于睡眠主机的 ECMA-393 ProxZzzy 标准

• 规范

总线类型	PCIE
接口数量	1 🗆
传输速度	1000Mbps
尺寸	65x40mm
操作系统	 Windows ME,98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8,10 and 11 32-/64-bit Windows Server 2003, 2008, 2012and 2016 32 -/64-bit Linux, MAC OS and DOS
	PCI Express-enabled system with an available PCI Express slot

• 配件

- 1 x PCIe单口干兆以太网控制器卡
- 1 x 用户手册

联系我们

地址:深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座2302室

电话: 0755-88851458