

PI29F11

PClex8转万兆光口SFP+服务器光纤网卡



● 特征

- 速度/端口：10Gbps（用于服务器和工作站的光纤）
- 以太网控制器：Intel 82599EN
- 连接器和电缆介质：LC 光纤
- 电缆类型：MMF 62.5 / 50μm，最大 300m
- 最大总线速度和插槽宽度：PCI Express 2.0 / 5.0GT / s x 4 通道
- 端口：1 个 SFP + 插槽，用于 SFP + SR，SFP + LR 模块和直接连接 SFP + 电缆
- 总线类型：PCI Express 2.0（5 GT / s）
- 总线宽度：PCI-E x 8 / x 16
- 每个端口支持的数据速率：光纤：1GbE / 10GbE 直接连接：10GbE
- 网络标准：IEEE 802.3
- 中断级别：INTA，MSI，MSI-X
- 支持的插槽高度：低轮廓 和全高度
- 用于连接 1 的 Intel VT：虚拟机设备队列（VMDq），虚拟机 直接连接（VMDc）
- 安全功能：IPSEC / LinkSec
- IWARP / RDMA：不适用

联系我们

地址：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座2302室
电话：0755-88851458

- 典型功耗：最大功率 10.7W，典型功率：10.0W
- LED 指示灯：LINK（稳定）和 ACTIVITY（闪烁），LINK SPEED（链接速度）（绿色=10G/黄色=1G）
- 工作环境温度 0℃ to 55℃ (32°F to 131 F)
- 存储温度 -40℃ to 70℃ (-40°F to 158F)
- 存储湿度 在 35%下 90%不凝结相对湿度

• 规范

Bus Type	PCI Express 2.0 (5 GT/s)
Chipset ID	Intel82599EN
Number of Ports	1 Port SFP+
Transfer Rate	10Gbps
OS Compatibility	• Windows * Vista * SP1 • Windows Server * 2003 SP2 • Windows * 统一存储解决方案 2003 • Windows 服务器 2008 • Linux * 稳定内核 2.6 版 • Linux * RHEL 4, Linux * RHEL 5 • Linux * SLES 9, Linux * SLES 10 • FreeBSD * 7.0, UEFI * 1.1 • VMware ESX * 3.x

• 配件

- 1 x PCIe x8转单口万兆光口SFP+万兆以太网网络适配器
- 1 x 短铁片

联系我们

地址：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座2302室
电话：0755-88851458