

IO-PCE1131-GLAN

PCIe x1转单口万兆以太网适配器



● 特征

- 支持总线宽度：Gen4 x1, Gen4 x4, x16
- 支持 PCI Express Gen-III x1
- 支持线路速率高达每通道 16.0 GT/s, 8.0 GT/s 和 5.0 GT/s
- 支持巨型帧高达 16 KB
- 支持 10G/5G/2.5G/1000M/100M 以太网 LAN 速度
- 每个端口典型的 10GBASE-T 运行功率为 2.5W: 100 米 Cat 6A
- 每个端口典型的 5GBASE-T 运行功率为 1.5W
- 每个端口典型的 1GBASE-T 运行功率为 1W
- 音视频桥接 (AVB) 和 PTP/1588v2
- 同步以太网 (Sync-E), 符合 IEEE 的 ITU-T 标准
- 支持消息信号中断 (MSI 和 MSI-X), 以及传统的 INTx PCIe 中断
- 支持网络控制器侧带接口 (NC-SI)
- 管理组件传输协议 (MCTP)
- IEEE 802.3an 通过非屏蔽双绞线传输 10 Gbit/s 以太网
- IEEE 802.3bz 2.5/5GBASE-T
- IEEE 802.3ab 1000BASE-T 千兆以太网

联系我们

地址：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座2302室
电话：0755-88851458

- IEEE 802.3u 100BASE-TX 快速以太网
- IEEE 802.1Q VLANs
- IEEE 802.3x 全双工和流量控制
- IEEE 802.3az - 节能以太网 (EEE)
- 支持预启动执行环境 (PXE)
- FCoE 不支持
- 工作温度: 0℃ ~ 85℃ (-32 ℉ ~ 185 ℉)
- 储存温度: -55℃ ~ 105 ℃ (-67 ℉ ~ 221 ℉)
- 存储湿度: 在 35℃ 下 90%不凝结相对湿度

• 规范

总线	PCI Express .
芯片	AQC113
端口	1 Port
传输速率	10Gbps
尺寸	79.3x68.9mm
操作系统	• Windows 10/11 • Windows Server 2022 • RHEL/Centos7.3/7.6/ • RHEL/Centos7.9/8.2/8.3 • Deepin 15.11 /20 /20.6 • Ubuntu 16.04.3 /18.04.5/20.04/22.10/23.10 • 中兴新支点 3.2.2 /5.0.5 • 红旗 Asianux 操作系统 v7.0 • 爱快路由 • 中标麒麟 7.6 • 中科方德桌面操作系统 4.0 • 中科方德服务器操作系统 • 统信 UOS 20 • 一铭操作系统 • 开源麒麟 0.7.5 • Mac OS

联系我们

地址: 深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座2302室
电话: 0755-88851458

• 配件

- 1 × PCIe x1 转单端口 10G 以太网网卡
- 1 × 用户手册
- 1 × 短铁片

注意：内容可能因国家/市场而异