

IO-PCE3502B-2GLAN

PCIe转2口千兆以太网控制器卡



• 特征

- 每个端口 8 个发送和 8 个接收队列
- 多达 8 个接收端扩展 (RSS) 队列，最大限度地减少了多处理器系统的 CPU 利用率
- 支持多达 8 个虚拟功能 (VF)
- 每个端口支持 8 个虚拟机设备队列 (VMDq) 池 (单个队列)
- TSO 交织可减少延迟
- UDP、TCP 和 IP 校验和卸载
- 在电源故障、系统挂起或软件应用程序挂起时绕过以太网端口
- 软件可编程旁路，正常模式
- 车载看门狗定时器 (WDT) 控制器
- 软件可编程超时间隔
- 软件可编程 WDT 启用/禁用计数器
- 软件可编程旁路功能启用/禁用
- 上电时的软件可编程模式 (旁路、正常)
- 两个端口的独立旁路操作

联系我们

地址：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）A座2302室
电话：0755-88851458

- 支持 PCI Express 基本规范 2.1
- 高性能、可靠性和低功耗使用 Intel I350 双集成 MAC+PHY 芯片控制器
- 超大帧支持高达 9.5KB
- 支持 IEEE 802.1Q VLAN 标记和 IEEE 802.3x 全双工流量控制
- 链路/活动状态的 LED 指示灯
- 行业标准: IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 x、IEEE 802.35ab
- 湿度 20~80%RH
- 工作温度 5°C 至 50°C (41°F 至 122°F)
- 储存温度 -25°C 至 70°C (-13°F 至 158°F)

• 规范

总线类型	PCIE
接口数量	2 口
传输速度	1000Mbps
尺寸	165x68.5mm
操作系统	• Windows OS • Linux

• 配件

- 1 x PCIe转2口千兆以太网控制器卡
- 1 x 用户手册
- 1 x 短铁片

联系我们

地址: 深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场 (南区) A座2302室
电话: 0755-88851458