

IO-M2F1071-GLAN

M.2(B+M Key)转单口万兆以太网适配器



● 特征

- 支持现有的 CAT-5 UTP 布线与自动交叉检测
- 支持带有 Gen3/Gen2 的 x4 PCI Express
- 带高速屏蔽电缆的微型子板
- 超大框架支持高达 16 KB
- 功耗 4.7W
- 支持 10G/5G/2.5G/1000M/100M 局域网速度
- 符合 EN61000-4-2 (ESD) 空气-15kV, 接触-10kV
- 非屏蔽双绞线上的 IEEE 802.3an 10 Gbit/s 以太网
- IEEE 802.3bz 2.5/5GBASE-T
- IEEE 802.3ab 1000BASE-T 千兆以太网
- IEEE 802.3u 100BASE-TX 快速以太网
- IEEE 802.1Q VLAN
- IEEE 802.3x 全双工和流量控制
- IEEE 802.3az-节能以太网 (EEE)
- iSCSI 否
- WoL 编号

联系我们

地址: 深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座2302室
电话: 0755-88851458

- 巨型框架是
- DPK 是
- PXE 是
- FCoE 编号
- 工作温度：0°C 至+55°C
- 储存温度：-40°C 至+85°C

• 规范

Bus Type	PCI Express .
Chipset ID	AQC107
Number of Ports	1 Port
Transfer Rate	10G
OS Compatibility	•Windows 7/8/8.1/10 •Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016 R2/2019 R2/2012 •Linux 稳定内核 2.6.32/3.x/4.x 版或更高版本 •Linux CentOS/RHEL 6.5/7.x 或更高版本 •Ubuntu 14.x/15.x/16.x 或更高版本 •VMware ESX/ESXi 4.x/5.x/6.x 或更高版本

• 配件

- 1 x 万兆以太网M.2卡-主卡
- 1 x 万兆以太网卡-子卡
- 1 x 用户手册
- 1 x 网络电缆
- 1 x短铁片

联系我们

地址：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座2302室
电话：0755-88851458