

IO-M2F811H-4GLAN

PCIe转6口2.5G以太网网络适配器



• 特征

- 集成式 10/100/1000M 收发器
- 支持 Giga Lite (500M) 模式
- 具有下一页功能的自动协商
- 支持 PCI Express 1.1
- 支持对交换/极性/偏斜校正
- 交叉检测和自动校正
- 支持 1-Lane 2.5Gbps PCIExpress 总线
- 支持硬件 ECC (纠错码) 功能
- 支持硬件 CRC (循环冗余校验) 功能
- 发送/接收片上缓冲器支持
- 支持 PCI MSI (消息信号中断) 和 MSI-X
- 完全符合 IEEE802.3、802.3u 和 802.3ab
- 支持 IEEE 802.1P 第 2 层优先级编码
- 支持 802.1Q VLAN 标记
- 支持 IEEE 802.3az-2010 (EEE)
- 支持全双工流控制 (IEEE.802.3x)

联系我们

地址：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）A座2302室
电话：0755-88851458

- 支持巨型帧至 9K 字节
- 支持四核接收侧缩放 (RSS)
- 支持协议卸载 (ARP&NS)
- 支持 Microsoft WPI (唤醒数据包指示)
- 支持用于睡眠主机的 ECMA-393 ProxZzzy 标准

• 规范

总线类型	PCIE
接口数量	4 口
芯片	RTL8111H
传输速度	1000Mbps
尺寸	22x80mm,45x70mm
操作系统	• Windows OS • Linux • MAC OS 10.4 或更高版本和 DOS。

• 配件

- 1 x M.2转4口千兆以太网控制器卡
- 1 x 用户手册
- 4 x 连接电缆

联系我们 短铁片

地址：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）A座2302室
电话：0755-88851458



深圳市乐扩多媒体有限公司

PCI Express

注：内容可能因国家/市场而异

Network Card > IO-M2F811H-4GLAN

联系我们

地址：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）A座2302室
电话：0755-88851458