

IO-MPE811H-GLAN



• 特征

- 支持 PCI Express 1.1
- 支持 1 通道 2.5Gbps PCI Express 总线
- 集成 10/100/1000M 收发器
- 向后兼容 10/100BASE-T 网络
- 支持 Giga Lite (500M) 模式
- 支持对交换/极性/倾斜校正
- 交叉检测和自动校正
- 支持硬件 ECC (纠错码) 功能
- 支持硬件 CRC (循环冗余检查) 功能
- 传输/接收片上缓冲支持
- 支持 PCI MSI (消息信号中断) 和 MSI-X
- 完全符合 IEEE802.3、802.3u 和 802.3ab
- 支持 IEEE 802.1P 第 2 层优先级编码
- 支持 802.1Q VLAN 标记
- 支持 IEEE 802.3az-2010 (EEE)

联系我们

地址:深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座2302室

电话: 0755-88851458



- 支持全双工流量控制 (IEEE.802.3x)
- 支持 9K 字节的巨型帧
- 支持四核接收端缩放 (RSS)
- 支持协议卸载 (ARP 和 NS)
- 支持休眠主机的 ECMA-393 ProxZzzy 标准

• 规范

| 总线类型 | PCI Express |
|------|--|
| 传输速度 | 1000Mbps |
| 尺寸 | 30x26.8mm 38.2x25.18mm |
| 操作系统 | Windows ME、98SE、2000、XP、Vista、7、8、10 和 11 32-64 位 Windows Server 2003、2008、2012 和 2016 32-/64 位 |
| | • Linux、MAC OS 和 DOS |

• 配件

- 1 x Mini PCle转干兆网卡
- 2 x 连接电缆
- 1 x 短铁片
- 1 x 用户手册

注:内容可能因国家/市场而异

联系我们

地址:深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座2302室

电话: 0755-88851458