

10-M2F8111-GLAN



• 特征

- 支持现有的 CAT-5 UTP 布线与自动交叉检测
- 完全符合 PCI Express 基本规范修订版 1.1
- M.2 B-Key/M-Key 接口传输速率为 2.5Gb/s
- 一种高性能的 1000 BASE-T 以太网控制器卡
- 向后兼容 10 /100BASE-T 网络
- 10/100 / 1000 MbPS 数据速率自动协商操作
- 兼容现有的 CAT-5 UTP 电缆
- 完全兼容 IEEE 802.3、802.3U、802.3AB
- 支持全双工流量控制(IEEE 802.3x)
- 支持 IEEE 802.1p 层 2 优先级编码
- 支持 IEEE 802.1Q VLAN 标记
- 支持巨型帧到 9K 字节
- 支持交叉检测和自动校正

联系我们

地址:深圳市福田区深南中路2066号华能大厦中区2113-2114室

电话: 0755-88851458



• 规范

Bus Type	PCI Express .
Chipset ID	Realtek 8111
Number of Ports	1 Port
Transfer Rate	10/100/1000Mbps
OS Compatibility	Windows ME,98SE, 2000, XP, Vista, 7,8and 10 32-/64-bit \
	Windows Server 2003, 2008,2012and 2016 32 -/64-bit Linux,
	DOS MAC OS X 10.4.X 或以上

●配件

- 1x 千兆以太网M.2卡-主卡
- 1x 千兆以太网卡-子卡
- 用戶手册
- 1 x 10-pin 网络电缆
- 1 x 4-pin LED电缆

联系我们

地址:深圳市福田区深南中路2066号华能大厦中区2113-2114室

电话: 0755-88851458