

IO-HTB1131-GLAN

USB Type-C Thunderbolt™ 3 转 10Gigabit网卡



• 特征

- 带有可逆 USB-C 连接器的雷电 3 接口
- 以太网端口支持自动协商速度：10Gb/s、5Gb/s、2.5Gb/s、1Gb/s 和 100Mb/s Base-T
- 总线供电的 10GbE 网络适配器
- 支持最大 16 KB 的巨型帧
- 每个端口典型的 10GBASE-T 运行功率为 2.5W：支持 100 米 Cat 6A 电缆
- 每个端口典型的 5GBASE-T 运行功率为 1.5W
- 每个端口典型的 1GBASE-T 运行功率为 1W
- 音视频桥接 (AVB) 和 PTP/1588v2
- 同步以太网 (Sync-E)，符合 IEEE 标准的 ITU-T 标准
- 支持消息信号中断 (MSI 和 MSI-X)，以及传统 INTx PCIe 中断
- 支持网络控制器旁带接口 (NC-SI)
- 管理组件传输协议 (MCTP)
- IEEE 802.3an 通过非屏蔽双绞线提供 10 Gbit/s 以太网
- IEEE 802.3bz 2.5/5GBASE-T
- IEEE 802.3ab 1000BASE-T 千兆以太网

联系我们

地址：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座2302室
电话：0755-88851458

- IEEE 802.3u 100BASE-TX 快速以太网
- IEEE 802.1Q VLANs
- IEEE 802.3x 全双工和流量控制
- IEEE 802.3az - 节能以太网 (EEE)
- 支持预启动执行环境 (PXE)
- 不支持 FCoE
- 工作温度：0°C 至+108°C
- 存储温度：-40°C 至+110°C

• 规范

芯片	AQC113
端口数量	1 Port
传输速率	10000Mbps
尺寸	102.7*40.4*25.6mm
工作环境	工作温度：0°C至+108°C 存储温度：-40°C至+110°C
操作系统	Microsoft® Windows® 10, 11 Linux内核 3.10及以后版本 Mac OS

• 配件

- 1 × 雷电10G以太网适配器
- 1 × 用户手册
- 1 × USB-C线缆

注：内容可能因国家/市场而异。

联系我们

地址：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座2302室
电话：0755-88851458