

IO-PCE586R-21R

PCIe x4转2口PCIe Gen 3x2 NVME RAID扩展卡



● 特征

- 支持 PCI Express 第三代 x4
- 支持 PCI Express 基础 3.1a 规范
- 符合 PCI Express 卡电气机械 2.0 规范
- 符合 PCI Express Mini 卡电气机械 1.2 规范
- 符合 PCI 总线电源管理接口规范修订版 1.2
- 符合 PCI 本地总线规范修订版 3.0
- 集成了 PCI Express 接口的展频控制器
- 不支持通道反转
- 符合 NVM Express 1.4 标准
- 支持 PCIe Gen3 x2, 速度高达 16Gb/s
- 支持对 SSD 使用 TRIM 命令
- 支持 NVM express 标准命令集
- 支持从 SCSI 到 NVMe 的透传命令
- 支持 RAID0,1, Large, PM 模式

联系我们

地址：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座2302室
电话：0755-88851458

- RAID0/1/JBOD DAS
- 2 槽 PCIe Gen 3x2 NVMe SSD, 支持 RAID0
- 2 槽 PCIe Gen 3x2 NVMe SSD, 支持 RAID1
- 2 槽 PCIe Gen 3x2 NVMe SSD, 支持 JBOD
- 支持 RAID1 重建功能
- 支持 RAID1 中的 PCIe SSD 热插拔
- 工作温度: 0 至 70°C
- 存储温度: -40 至 150°C

• 规范

总线类型	PCI Express
芯片	Asmedia3242+JMS586R
端口数量	2 口
传输速率	20Gbps
尺寸	71 x 138mm
操作系统	Microsoft® Windows 及各种 Linux 内核和 MAC 10.10.5 或更高版本

• 配件

- 1 × PCIe x4 转 2x PCIe Gen 3x2 RAID扩展卡
- 1 × 用户手册
- 1 × 短铁片
- 注: 内容可能因国家/地区/市场而异

联系我们

地址: 深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座2302室
电话: 0755-88851458