

10-PCE9236-4IR



特征

- PCIe 2.0 端口设备
- 符合 PCI Experss 规范 v2.0
- 支持 2.5 Gbps 和 5 Gbps 的通信速度
- 支持 SATA 控制器的 BIOS 和 UEFI 编程接口寄存器
- 支持错误报告、恢复和更正
- 支持消息信号中断 (MSI)
- 符合串行 ATA 规范 3.1
- 支持 6 Gbps、3 Gbps 和 1.5 Gbps 的通信速度
- PCI Express x2 接口,与 PCI Express x4、x8 和 x16 插槽兼容。
- 支持本机命令队列(NCQ)
- 支持基于端口乘法器 FIS 的切换或基于命令的切换。
- 支持交错启动
- 支持硬件 RAID 功能: RAID 0、RAID 1、RAID 10。
- 注意: PM 上不支持 RAID

联系我们

地址:深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座2302室

电话: 0755-88851458



• 规范

总线类型	PCI Express
端口数量	4 🗆
传输速率	6Gbps
尺寸	79.2x64mm
操作系统	• Windows/Vista/7/8/10;Server2008 R2/8, Linux 2.6.x 及更高版本

●配件

- 1 x 扩展卡
- 1 x 用户手册
- 2 x SATA电缆
- 1 x 短铁片

注意:内容可能因国家/地区和市场而异。

联系我们

地址:深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座2302室

电话: 0755-88851458