

# **IO-PCE2806-4M2**



### • 特征

- 支持 PCIe x4/x8/x16 插槽。
- 兼容 PCle 4.0、3.1、3.0、2.0 主板
- 符合 PCI Express M.2 规范 1.0 和 1.1。
- 支持数据传输速率高达 2.5Gb (250MB/s)、5Gb (500MB/s)和 8Gb (1GB/s)。
- 支持连接 M Key 类型的 NGFF M Key SSD。
- 支持 2230、2242、2260、2280 尺寸的 M.2 NGFF SSD。
- 提供四个 M.2(M-Key)插座。
- 设计有适用于 2230/2242/2260/2280 尺寸的 4 个螺丝孔, 用于固定 M.2 NGFF SSD 卡。
- 设计有 4 个螺丝孔,可用于固定 PCB 板。
- 安装方便, 无需额外驱动程序。

#### 联系我们

地址:深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座2302室

电话: 0755-88851458



## • 规范

总线带宽	PCI Express 3.0
端口数量	4 🗆
最大传输速率	2.5Gb (250MB/s) 、5Gb (500MB/s) 和8Gb (1GB/s)
尺寸	145x110.8mm
操作系统	Windows,Linux

## ●配件

- 1 x PCle 3.0 x4转4 x M.2(M-Key)扩展卡
- 1 x 用户手册
- 1 x M.2安装材料

注: 产品内容可能因国家/地区和市场而异

#### 联系我们

地址:深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座2302室

电话: 0755-88851458