

IO-PCE1061R-2IR



特征

- PCI Express 基本规范 2.0 修订版
- PCI Express 卡机电修订版本 2.0
- 串行 ATA AHCI 规格。 Rev.1.3
- 串行 ATA3.2 版本
- Serial ATA 功能
- 支持 2 端口, 串行 ATA PHY
- 支持通讯速率 6.0Gbps、3.0 Gbps、1.5 Gbps
- SATA PHY1I/米/2I/ 2M/3I
- 支持 AHCI 和 IDE 编程接口
- 支持本机命令队列 (NCQ)
- 嵌入式硬件 RAID 引擎
- 支持 RAID0, RAID1, SPAN
- RAID 模式多变,通过设置由两个 GPIO 或 GUI 工具来控制
- RAIDO 的高性能的数据传输

联系我们

地址:深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座2302室

电话: 0755-88851458



- 支持 S.M.A.R.T 功能
- 支持自动重建
- 支持高性能离线重建
- 支持后台重建

注: eSATA 卡不包含 SATA 电缆

• 规范

总线类型	PCI Express
芯片	Asmedia 1061R
端口数量	2 🗆
传输速率	6.0 Gbps, 3.0 Gbps, 1.5 Gbps
尺寸	80 x 64.4mm
操作系统	• Windows? 8.1,7 (32 / 64 bit) / Vista / Server 2012 /
	2008, Linux

• 配件

- 1 × 扩展卡
- 1 × 用户手册
- 1 × SATA 线缆
- 1 × 锻铁片

注: 内容可能因国家/市场而异

联系我们

地址:深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座2302室

电话: 0755-88851458