

IO-PCE2824-FM2



• 特征

- 4 个 PCle 3.0 x4 M.2 接口
- 专用 PCIE 3.1 X8 总线带宽
- TBW 跟踪集成 S.M.A.R.T.监测
- PCI Express 3.1 x16 通道主机适配器
- 支持 PCle 3.1,3.0, PCle 2.0 的主板
- 符合 PCI Express M.2 1.0 规范
- 支持数据传输达 2.5Gb/s,5Gb/s,8Gb/s
- 支持 2230, 2242, 2260, 2280 大小的 NGFF SSD
- 4 螺钉孔可固定 PCB 板
- 容易安装,无需驱动。
- 支持系统启动盘

联系我们

地址:深圳市福田区深南中路2066号华能大厦中区2113-2114室

电话: 0755-88851458



• 规范

总线类型	PCI Express
端口数量	4 🗆
传输速率	8 Gbps
尺寸	203.7 x 110.8mm
操作系统	Windows 7,8,8.1 and 10
	Windows server 2K8,2K12,2K16
	Mac
	Linux内核3.3或更高版本

• 配件

- 1 x PCle x 16转4 x M.2(M-Key)卡
- 1 x 用户手册
- 4 x 铜柱
- 8 x NGFF M.2 SSD 安装螺丝

联系我们

地址:深圳市福田区深南中路2066号华能大厦中区2113-2114室

电话: 0755-88851458