

IO-PCE4X-U2



• 特征

- 该转接卡不需要驱动程序
- 内置 SFF-8643 插头连接器。
- 支持 2.5" NVMe U.2 (SFF-8639) SSD 通过 SFF-8643 数据线连接到系统。
- 全尺寸设计,支持容量超过 2TB 的 SSD 固态硬盘。
- 最大吞吐量
- PCle 3.0 x4 接口的最大吞吐量为 32 Gbps。
- PCle 2.0 x4 接口的最大吞吐量为 16 Gbps。
- PCle 1.0 x4 接口的最大吞吐量为 8 Gbps。
- 遵循 PCI Express 基础规范修订版 3.0。
- 支持 SFF-8643 Min SAS 硬盘版本 3.5。
- 遵循 PCI Express Card Electro-Mechanical (CEM) 规范 2.0。
- 支持 NVM Express 1.0 标准。
- 兼容 PCle 3.0、2.0 和 1.0 接口。
- 工作湿度: 5% 95% (非凝结状态)。
- 符合 RoHS 标准,确保环保和用户安全。

联系我们

地址:深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座2302室

电话: 0755-88851458



• 规范

总线带宽	PCI Express
端口数量	1 🗆
尺寸	79.3x43.7mm
操作系统	 Windows 7/8/8.1/10 64 bit UEFI 2.3.1 or later

• 配件

- 1 x 扩展卡
- 1 x 短铁片
- 1 x 用户手册

注:内容可能因国家/市场而异

联系我们

地址:深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座2302室

电话: 0755-88851458