

IO-PEX40151

PCIe 3.1 x 8 转 2口 U2(SFF-8643)转接卡



• 特征

- 支持 PCIe X8/16 插槽
- 支持 PCIe 3.1、3.0、PCIe 2.0 主板
- 启动时自动检测通道配置
- 支持 L0S/L1/L23/L3 节能状态
- 支持 L1 子状态深度节能模式
- 支持 S3/S4 中的唤醒功能
- 单独控制禁用支持端口
- 支持 LTR
- 支持 AER
- SFF-8643 Min SAS HD 版本 3.5
- 支持高达 2.5GB/s、5GB/s、8GB/s 的数据传输
- PCIExpressCard Electro-Mechanical * (CEM) 规范 Rev 2.0
- NVM Express 1.3
- 安装简单，无需驱动程序。

联系我们

地址：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦中区2113-2114室
电话：0755-88851458

• 规范

总线类型	PCI Express
端口数量	2 Port
传输速率	2.5Gb/s,5Gb/s,8Gb/s
尺寸	127 x 66mm
操作系统	• Windows 7、8、8.1和10 • Windows server 2K8、2K12、2K16

• 配件

- 1 x PCIe x 8转2 x U2 (SFF-8643) 转接卡
- 2 x SFF-8643转U2 (SFF-8639) 带15-pin SATA电源线 (选配)
- 1 x用户手册

联系我们

地址：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦中区2113-2114室
电话：0755-88851458