

IO-PEX40153

PCIe3.0转2 x M.2(SATA) 转接卡



• 特征

- 支持 PCI Express 的一个通道
- 符合 PCI Express 基本规范修订版 3.1a
- 支持 PCIe 链路层省电模式
- 支持 2 x M.2 (SATA) 端口
- 支持基于命令和基于 FIS 的端口倍增器
- 符合 SATA 规范修订版 3.2
- 支持 AHCI 模式和 IDE 编程接口
- 支持本机命令队列 (NCQ)
- 支持 SATA 链接省电模式 (部分和睡眠)
- 支持 SATA 插件检测功能
- 支持驱动功率控制和交错旋转
- 支持 SATA 部分/睡眠电源管理状态

联系我们

地址：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦中区2113-2114室
电话：0755-88851458

• 规范

总线类型	PCI Express
端口数量	2 Port
传输速率	6.0 Gbps, 3.0 Gbps, 1.5 Gbps
尺寸	82.7 x 110.2mm
操作系统	• Windows 7,8,8.1和10 • Windows server 2K8,2K12,2K16,2K19 • 基于Linux的操作系统

• 配件

- 1 x PCIe x1 Gen3转2 x M.2 (SATA) 卡
- 1 x 用户手册
- 1 x M.2安装材料
- 1 x 螺丝刀
- 2 x 自粘性导热垫

联系我们

地址：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦中区2113-2114室
电话：0755-88851458