

IO-M2F9236-4IR

M.2(B+M Key)转4口SATA6G RAID扩展卡



• 特征

- 双通道 M.2 PCI Express 3.0 接口（B&M Key）。
- 符合 PCI Express 基本规范 3.1a 版。
- 支持 PCIe 链路层节能模式。
- 支持基于命令和 FIS 的端口乘法器。
- 符合 SATA 规范 3.2 版。
- 支持 4 个 SATA 端口。
- PCIe 2.0 端点设备
- 符合 PCI Express 规范 v2.0
- 支持 2.5 Gbps 和 5 Gbps 的通信速度
- 支持 SATA 控制器的 BIOS 和 UEFI 编程接口寄存器
- 支持错误报告、恢复和更正
- 支持消息信号中断（MSI）
- 符合串行 ATA 规范 3.1
- 支持 6 Gbps、3 Gbps 和 1.5 Gbps 的通信速度
- 支持本机命令队列（NCQ）
- 支持基于端口乘法器 FIS 的切换或基于命令的切换。

联系我们

地址：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座2302室
电话：0755-88851458

- 支持交错旋转
- 支持硬件 RAID 功能：RAID 0、RAID 1、RAID 10。
- 注意：PM 上不支持 RAID

• 规范

总线类型	PCI Express
端口数量	4 口
传输速度	6Gbps
尺寸	80x22mm
操作系统	•Windows操作系统 •Linux 2.6.x及更高版本

• 配件

- 1 x M.2(B+M Key)转 4 口 SATA6G RAID 卡
- 1 x 用户手册
- 2 x SATA 电缆

注意：内容可能因国家/市场而异

联系我们

地址：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座2302室
电话：0755-88851458