

IO-M2T08639

M.2转U.2适配器卡



CE

FC



PCI EXPRESS

• 特征

- 指定 4 条 PCI-e 通道
- 支持 SAS 2.1 和 SAS 3.0 标准
- 支持 PCI Express 3.0
- 数据速率高达 12Gbps, 32Gbps
- 将 M2 PCIe SSD 连接转换为 SFF-8639 连接电缆
- 该转换器不需要驱动程序
- PCI Express 卡机电规格。 修订版 2.0
- PCI Express M.2 规格 修订版 0.7, 版本 1.0
- 符合 SFF-8639 规范修订版 2.0
- SFF-8639 连接器
- M2 (PCI-E Gen x4) 至 SFF-8639 (带 15 针 SATA 电源) 数据电缆
- M2 尺寸: 2260
- 符合 RoHS

注: M2 PCIe SSD 和 M2 SATA SSD 使用相同类型的连接器。 该适配器仅可在
为 M2 PCIe SSD 设计的 M2 连接器上工作

联系我们

地址: 深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场 (南区) A座2302室
电话: 0755-88851458

• 规范

总线类型	M2 (PCI-E Gen x4)
端口数量	1 Port SFF-8639
尺寸	22x60mm,50cm
操作系统	• Windows • UEFI 2.3.1 或更高版本

• 配件

- 1 x M.2 M键至U.2 SFF-8639电缆，带15针SATA母连接器

• 1 x用户手册

• 1 x安装螺丝

联系我们

地址：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）A座2302室
电话：0755-88851458