

10-M2F585-51

M.2(PCIe3.0) 转5端口SATA 6G 适配器



特征

- M.2 PCI Express 接口: 2 通道 M.2 PCI Express 3.0 接口,支持 B Key 和 M Key。
- PCI Express 规范: 符合 PCI Express 基本规范第 3.1a 版。
- 节能模式: 支持 PCIe 链路层节能模式。
- 端口倍增: 支持基于命令和基于 FIS 的端口倍增。
- SATA 规范: 符合 SATA 规范第 3.2 版。
- AHCI 和 IDE: 支持 AHCI 模式和 IDE 编程接口。
- NCQ: 支持本地命令队列 (NCQ) 。
- 节能模式: 支持 SATA 链路节能模式 (包括部分和休眠状态)。
- 插件检测: 支持 SATA 插件检测功能。
- 功率控制: 支持驱动功率控制和交错旋转。
- 电源管理: 支持 SATA 部分/休眠电源管理状态。
- PM 功能: 支持电源管理 (PM) 功能。

联系我们

地址:深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座2302室

电话: 0755-88851458



• 规范

总线类型	M2 (PCle3.0)
端口数量	5 □ SATA
传输数率	6Gbps
尺寸	80x22mm
操作系统	• Windows: 支持 Windows 7 (X86/X64),Windows 8/8.x / 10 (X86/X64)(Windows 内置驱动程序)。
	• Linux: 支持基于 Linux 的操作系统。
	• Windows: 支持 Windows 7 (X86/X64),Windows 8/8.x / 10 (X86/X64)(Windows 内置驱动程序)。

●配件

- 1 x M.2(PCle3.0) 转 5 SATA 6G 适配器
- 1 x 用户手册
- 3 x SATA数据线

注意: 内容可能因国家/市场而异

联系我们

地址:深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座2302室

电话: 0755-88851458