

IO-MPE40150

Mini PCIe转2口SATA 6G扩展卡



CE

FC



RoHS



Windows

PCI EXPRESS

• 特征

- Mini PCI Express, Rev.1.2
- 支持一个 PCI Express 通道。
- 符合 PCI Express 基本规范修订版 3.1a。
- 支持 PCIe 链路层省电模式。
- 支持 2 个 SATA 端口。
- 支持端口倍增。
- 符合 SATA 规范修订版 3.2。
- 支持 AHCI 模式和 IDE 编程接口。
- 支持基于命令和基于 FIS 的端口乘数。
- 支持本机命令队列 (NCQ) 。
- 支持 SATA 链接省电模式 (部分和睡眠)
- 支持 SATA 插件检测功能。
- 支持驱动功率控制和交错旋转。
- 支持 SATA Partial / Slumber 电源管理状态。

联系我们

地址：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦中区2113-2114室
电话：0755-88851458

• 规范

总线类型	PCI Express
端口数量	2 Port
传输速率	6.0 Gbps, 3.0 Gbps, 1.5 Gbps
尺寸	50 x 30mm
操作系统	• Windows 7 (X86 / X64) • Windows 8 / 8.x / 10 (X86 / X64) (Windows内置驱动程序) • 基于Linux的操作系统

• 配件

- 1×Mini PCIe转2口SATA卡
- 1×用户手册
- 1×SATA电缆

联系我们

地址：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦中区2113-2114室
电话：0755-88851458