

IO-ADA40149

M.2转2口SATA6G扩展卡



● 特征

- 支持一个 PCI Express 通道。
- 符合 PCI Express 基本规范修订版 3.1a。
- 支持 PCIe 链路层省电模式。
- 支持 2 个 SATA 端口。
- M.2 B+M Key 接口。
- 支持端口倍增
- 符合 SATA 规范修订版 3.2。
- 支持和基于 FIS 的端口倍增器基于命令的。
- 支持基于命令的和基于 FIS 的用于端口乘数。
- 支持 AHCI 模式和 IDE 编程接口。
- 支持本机命令队列 (NCQ) 。
- 支持 SATA 链接省电模式 (部分和睡眠)
- 支持 SATA 插件检测功能。
- 支持驱动功率控制和交错旋转。
- 支持 SATA Partial / Slumber 电源管理状态。

联系我们

地址：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座2302室
电话：0755-88851458

• 规范

总线类型	PCI Express
端口数量	2 Port
传输速率	6.0 Gbps, 3.0 Gbps, 1.5 Gbps
尺寸	42x 22mm
操作系统	Windows 7 (X86/X64) Windows 8/8.x / 10 (X86/X64) (Windows in-box driver) Linux-base OS

• 配件

- 1×M.2转2口SATA卡
- 1×用户手册
- 1×SATA电缆

联系我们

地址：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座2302室
电话：0755-88851458