

IO-PCE3242-2C

PCIe3.0x4转USB3.2 Type-C + 20W QC快充扩展卡



CE

FC



RoHS

Windows

PCI EXPRESS

• 特征

- 支持 PCI Express3.0 x4, 可用于 4X、8X、16X 等 PCIe 插槽
- 支持 PCI Express 基本规范 3.1a
- 符合 PCI Express 卡机电规范 2.0
- 符合 PCI 总线电源管理接口规范修订版 1.2
- 符合 PCI 本地总线规范修订版 3.0
- 不支持反向通道
- 符合通用串行总线 3.1 规范修订版 1.0
- 符合通用串行总线规范修订版 2.0
- 符合 USB 连接的 SCSI 协议修订版 1.0
- 支持多路输入功能
- 支持一个 USB3.2 端口
- 支持 USB3.2 和 USB2.0 链接电源管理
- 支持 USB3.2Gen2 x2
- USB3.2 接口传输速度高达 20Gbps
- 支持 PPS / PD3.0 / PD2.0 / QC4 + / QC4 / QC3.0 / QC2.0 / AFC / FCP / SCP / PE2.0 / PE1.1 / SFCP / VOOC 等快充协议

联系我们

地址: 深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座2302室
电话: 0755-88851458

- 支持 DFP 广告管理系统/源
- 符合 xHCI (可扩展主机控制器接口) 规范修订版 1.1
- C 型端口的 5V / 3000mA 电源输出
- C 型母头, 外部 USB3.2 接口和内部 SATA 电源
- 电源输入: 15 针 SATA CD-ROM 型电源连接器
- 支持通过 USB 键盘或鼠标进行设备远程唤醒功能
- 支持控制, 批量, 流, 中断, 同步传输类型
- 工作温度: 0 至 60°C (32 至 140°F)
- 储存温度: -20 至 70°C (-4 至 158°F)
- 工作湿度: 5%至 95%RH

• 规范

总线类型	PCI Express
端口数量	2 Port
传输速度	20Gbps
尺寸	80x68mm
操作系统	Windows OS,Linux ,MAC OS

• 配件

- 1 x PCIe快充扩展卡
- 1 x 用户手册
- 1 x 短铁片

联系我们

地址: 深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座2302室
电话: 0755-88851458