

IO-PCE3142-AC

PCI Express 转 USB3.1 Type-A + USB -C 扩展卡



CE

FC



RoHS

Windows

PCI EXPRESS

• 特征

- 支持 PCI Express Gen III X2
- 兼容通用串行总线 3.1 规范 Gen2
- 兼容 USB 附加 SCSI 协议修订版 1.0
- 符合 XHCI (可扩展主机控制器接口) 规范修订版 1.1
- 2 个外部 USB 3.1 插座, USB3.1 Gen-II 传输速度达到 10Gbps
- 兼容通用串行总线 3.1 规范修订版 V2.0/ 1.0
- 支持 10G/5G/480/12/1.5 Mbps 的 USB 数据传输速率
- 系统上扩展一个外部 USB3.1 超高速+C 型端口 (DFP)
- Type-C 的最大输出电流为 5V/3000mA
- Type-A 的最大输出电流为 5V/900mA
- 1 个 Type-C 母头, 1 个外部 USB3.1 接口和一个内部 SATA 电源
- 电源输入: 15 针 SATA CD-ROM 型电源连接器
- 每个 USB 端口内置过电流保护
- 支持 Multiple INs
- 支持 USB 键盘或鼠标等设备远程唤醒功能
- 支持 Control, Bulk, Stream, Interrupt, Isochronous 传输类型

联系我们

地址: 深圳市福田区深南中路2066号华能大厦中区2113-2114室
电话: 0755-88851458

• 规范

总线类型	PCI Express .
芯片	ASM3142
端口数量	2 Port
传输速率	10Gbps
尺寸	80 (W) x 69 (L) mm
工作环境	• 工作温度: 0至60°C (32 to 140°F) • 储存温度: -20至70°C (-4 to 158°F) • 工作湿度: 5 至95% RH
操作系统	• Windows 7 (X86/X64) • Windows 8.x / 10 (X86/X64) (Windows in-box driver) • Support Linux 2.6.31 或 更高 版本 (Linux OS already implemented USB3.0 driver)

• 配件

- 1 x PCI Express 转 USB3.1 Type-A + USB-C 扩展卡
- 1 x 用户说明书
- 1 x 驱动光盘
- 1 x 短铁片

联系我们

地址：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦中区2113-2114室
电话：0755-88851458