

IO-PCE3142-4I

工业级PCIe3.0x4转4口USB3.2 Gen2 Type-A转接卡



CE

FC



RoHS



Windows

PCI EXPRESS

• 特征

- 提供 4 个独立的 USB 3.2Gen2 接口，总带宽为 40Gbps。
- 每个 USB 3.2Gen2 接口传输速率高达 10Gbps
- 工业级高性能 USB 转接卡
- 支持 PCI Express Gen-III x4
- 符合通用串行总线 3.1 规范 Gen2
- 符合 USB 连接的 SCSI 协议修订版 1.0
- 符合 xHCI（可扩展主机控制器接口）规范修订版 1.1
- 符合通用串行总线 3.1 规范修订版 v2.0 / 1.0
- 支持 10G / 5G / 480/12 / 1.5 Mbps 的 USB 数据传输速率
- A 型端口的 5V / 900mA 电源输出
- 电源输入：15 针 SATA CD-ROM 型电源连接器
- 每个 USB 端口上内置过流保护
- 通过 USB 键盘或鼠标支持设备远程唤醒功能
- 支持控制，批量，流，中断，同步传输类型
- 工作温度：0 至 125°C
- PCIE X4 设计，兼容 PCIE X4、X8、X16 插槽

联系我们

地址：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座2302室
电话：0755-88851458

• 规范

总线类型	PCI Express
端口数量	4 Port
传输速度	10Gbps/Port
尺寸	148x67mm
操作系统	Windows OS,Linux

• 配件

- 1×PCIe3.0x4转4口USB3.2 Gen2 Type-A转接卡
- 1×用户手册
- 1×短铁片

联系我们

地址：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座2302室
电话：0755-88851458