

IO-PCE3242-1C

PCIE转USB3.2 Type-C主机控制器卡



CE

FC



RoHS



Windows

PCI EXPRESS

• 特征

- 支持 PCI Express Gen-III x4
- 支持 PCI Express Base 3.1a 规范
- 符合 PCI Express 卡机电 2.0 规范
- 符合 PCI Express 迷你卡机电 1.2 规范
- 符合 PCI PCI 总线电源管理接口规范修订版 1.2
- 符合 PCI PCI 本地总线规范修订版 3.0
- 集成用于 PCI Express 接口的扩频控制器
- 不支持反向通道
- 符合通用串行总线 3.1 规范修订版 1.0
- 符合通用串行总线规范修订版 2.0
- 符合 USB 连接的 SCSI 协议修订版 1.0
- 支持多路输入功能
- 支持一个 USB3.2 端口
- 支持 USB3.2 和 USB2.0 链接电源管理
- 支持 USB3.2Gen2 x2
- 传输速度高达 20Gbps

联系我们

地址：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦中区2113-2114室
电话：0755-88851458

- 符合 xHCI（可扩展主机控制器接口）规范修订版 1.1
- C 型端口的 5V / 3000mA 电源输出
- C 型母头，外部 USB3.2 接口和内部 SATA 电源
- 电源输入：15 针 SATA CD-ROM 型电源连接器
- 通过 USB 键盘或鼠标支持设备远程唤醒功能
- 支持控制，批量，流，中断，同步传输类型
- 工作温度：0 至 60°C（32 至 140°F）
- 储存温度：-20 至 70°C（-4 至 158°F）
- 工作湿度：5%至 95%RH

• 规范

总线类型	USB 3.2 GEN2X2
端口数量	1 Port
传输速率	20Gbps
尺寸	80 x 68mm
操作系统	Windows 7（X86 / X64） Windows 8.x / 10（X86 / X64）（Windows内置驱动程序） Linux 2.6.31或更高版本（Linux操作系统已实现USB3.2驱动程序）

• 配件

- 1×PCIE转USB3.2 Type-C主机控制器卡
- 1×用户手册
- 1×短铁片

联系我们

地址：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦中区2113-2114室
电话：0755-88851458