

乐扩 PCI-E 转 2 个 1394b+1 个 1394a 接口扩展卡 支持短铁片



型号: MM-PCE2213-2B1A

特征:

1 个 1394A 接口+2 个 1394B 接口传输速率高达 800Mbyte /秒
芯片:XI02213BZAY
火线 1394b 接口
一个 6 针 1394a 端口, 两个 9 针双通道 1394b
1394-1995 的 IEEE 标准兼容的, 高性能串行总线和 P1394A 补充 4.0
1394 的开放式人机交互规范 1.0 版和 v1.1 兼容
数据传输率: 100/200/400/800 Mbps

详细规格:

符合 PCI- Express 1.0a 标准
PCI - Express 的速率 2.5/s 全双工通道
兼容的 IEEE 1394 OpenHCI 规格 1.1 版和 v1.2 draft
兼容的 IEEE 1394 ~ 1995 为一种高性能串行总线
兼容符合 IEEE 1394a-2000 标准
符合 Bilingual IEEE 1394b-2002 (800Mbps 数据传输率)
支持 800/400/200/100mbps 数据传输率
同时操作多台高性能器件

系统要求:

个人电脑上至少有一个可用的 PCI - Express x1 插槽
支持的操作系统 Windows 98se/me/2000/xp/server 2003/xp 64 位/ Vista /7/Mac OS