

IO-PCE358A-8S

工业级PCIe转8口RS422/485多串口卡 支持短铁片



● 特征

- 符合 PCIe 2.0 Gen 1;
- x1 链路, 双单工, 每个方向 25Gbps;
- 支持 EIA RS422, RS485 标准;
- 6500W 浪涌保护, 20KV ESD 全信号保护
- 符合 EIA RS422, RS485 标准;
- RS422 信号: T/R+, T/R-, RXT+, RXT-, GND
- RS485 信号: DATA+(B), DATA-(A), GND;
- RS422 工作方式: 点对多的全双工双向通信;
- RS485 工作方式: 点对多的半双工通信;
- 不用跳线设置自动实现 RS422/485 通信方式;
- 最大传输距离: RS422/485 端 1200 米 (9600bps)
- 传输介质: 双绞线或者屏蔽线;
- 16550 兼容的寄存器组;
- 256 个字节的发送和接收 FIFO;
- 自动 XON / XOFF 软件流控制;
- 具有多节点的自动地址检测;

联系我们

地址: 深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座2302室
电话: 0755-88851458

- 接口保护：400W 浪涌保护，20KV ESD 全信号保护；
- 自动分配 IRQ 与 I/O 地址。
- 每秒位数：300-921600
- 数据位：5、6、7、8
- 奇偶校验：偶、奇、无、标志、空格/停止位：1、1.5、2
- 流控制：Xon/Xoff 、硬件、无

• 规范

总线类型	PCI Express
端口数量	8 Port
工作环境	-40 to 85°C
尺寸	89 x 65.8mm
操作系统	•Windows®Server 2003、2008、2012 •Windows®XP, Vista, 7、8、8.1、10 •Linux 2.6.27、2.6.31、2.6.32、3.x.x及更高版本

• 配件

- 1 x PCIe转8口RS422/485多串口卡
- 1 x 说明书
- 1 x 短铁片
- 1 x VHDCI68转8xDB9串口线

联系我们

地址：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座2302室
电话：0755-88851458