

IO-PCE384P-4S

工业级PCIe转4口RS232串口卡 WCH384L芯片



• 特征

- 符合 PCI-Express 规范 Revision 1.1
- PCI-Express Single-Lane (x1) 总线带宽 2.5Gbps
- 串口通信速率可达 921.6Kbps，支持更高的通信速率
- 支持串口端口号更改
- 内置±15kV ESD 保护
- 四个完全独立的异步串口，兼容 16C550、16C552、16C554 及 16C750 标准
- 支持 5、6、7 或 8 个数据位，1 或 2 个停止位
- 支持奇、偶、无校验、空白 0、标志 1 等校验方式
- 可编程通讯波特率，支持 115200bps 及以及最高达 8Mbps 的通讯波特率
- 内置 256 字节 FIFO 缓冲器，支持 4 个 FIFO 触发级
- 支持 MODEM 信号 CTS、DSR、RI、DCD、DTR、RTS 转 RS232 电平
- 支持硬件流控制信号 CTS 和 RTS，自动握手和传输速率控制
- 支持串口帧错误检测和 Break 线路间隔检测

联系我们

地址：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座2302室
电话：0755-88851458

• 规范

总线类型	PCI Express
端口数量	4 Port RS232
尺寸	123.9X65.1mm
操作系统	• Windows 10 32bit & 64bit • Linux Kernel 3.10及更新版本 • 麒麟 • UOS

• 配件

- 1 x PCI-E 4串口卡
- 1 x 说明书
- 2 x 短铁片

注意：内容可能因国家/市场而异

联系我们

地址：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座2302室
电话：0755-88851458