

乐扩 PCI-E 转 2 口 RS232 串口卡 WCH382 芯片



型号: IO-PCE382-2S

产品特点:

符合 PCI - Express 1.0 a 标准

PCI - Express 的速率 2.5Gb/s 全双工通道支持即插即用

串口界面 RS232

兼容 16c550 UART 标准与 256 字节的发送接收 FIFO 高速数据传输速率高达 250k/秒支持 RS-232 的硬件流量控制数据位长度: 5, 6, 7, 8

支持 MODEM 调制解调器信号 CTS, DSR, RI, DCD, DTR, RTS, RS232 电平转换

支持远程唤醒和电源管理功能

系统支持:

Windows 98/98SE/ME/2000/xp/server 2003/xp 64 位/ Vista/ win10/7 /2008, Linux, MAC

设备要求:

一个可用的 PCI-Expresscard 插槽

质保: 1 年

应用领域:

工控机, 通讯, 医疗器械、LED 控制, POS 机客显、雕刻机, 刻字机(如: 皮卡, 图王等)、打卡机, 电话程控机, 电话计费器, 串口鼠标、刷机使用, POS 串口打印机, 门禁考勤、单片机, 串行连接设备、串行网络/监测设备、数据采集系统、POS 终端和工业 PC、并口/打印口的应用程序、附加 I/O 卡-Serial/Parallel/USB、嵌入式系统 - I/O 扩展、PLC 的设计与仿真等等其他 9 针串口通用设备 99% 都支持

系统要求: PCI - Express x1 插槽