

IO-USB2310-03

USB转RS232串口线 FTDI芯片



• 特征

- 标准：符合 USB 1.0、1.1 和 2.0 标准
- USB 信号：VCC、DATA+、DATA-、GND 和 FG
- RS-232 信号：CD、RXD、TXD、DTR、GND、DSR、RTS、CTS、RI
- 单芯片 USB 到异步串行数据传输接口
- 支持从 300 波特到 921600 波特（RS232）的比特率数据传输速率
- UART 接口支持 7 或 8 数据位、1 或 2 停止位以及偶校验/奇校验/标记校验/空格校验/无校验
- 流控制：无、硬件和 xon/xoff
- 同步和异步比特拍接口选项，带有 RD# 和 WR# 选通信号
- UART 信号反转选项
- USB 2.0 全速能力
- 信号指示：电源（PWR）、发送（TXD）和接收（RXD）的指示灯
- 扩展工作温度范围；-40 至 85°C

联系我们

地址：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）A座2302室
电话：0755-88851458

应用

- USB 到 UART 电缆
- POS 打印机终端
- 网络系统
- 工业和电表
- USB 条形码读取器
- USB 数码相机接口
- USB 无线/有线调制解调器

• 规范

总线类型	USB
端口数量	1 Port RS232
传输速率	高达 921.6kbps
工作环境	工作温度范围：-40 至 85°C
操作系统	• Windows OS • Mac OS-X • Linux 3.2 and greater • Android

• 配件

- 1 x USB转串口转换器
- 1 x 用户手册
- 1 x 短铁片

注意：内容可能因国家/市场而异

联系我们

地址：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）A座2302室
电话：0755-88851458