

USB 转 2 口 RS232 串行转换器



型号:IO-USB3410-2S

产品简介

• 该款 USB 转串口转换器可以让您的笔记本电脑或者工作站通过 USB 与两个串口 RS232 外设进行通信，即插即用。采用金属外壳、坚固、耐用。工业壁挂式安装方式设计，非常适用于移动，仪器和 POS 应用。

特征

- USB 转 2 端口直通 RS232 串行适配器
- 坚固的金属外壳
- 壁挂式
- COM 端口设置被保留为串行设备插入不同的 USB 端口和重新启动
- 波特率高达 230 Kbps
- 由一个可用的 USB 端口供电
- 可选 DC 插座(9 - 36DC)或接线盒电源连接
- 设计使串行口扩展快捷方便
- 为上游和下游数据传输提供双重缓冲区
- 支持自动的握手方式
- 启用和禁用枚举

规格

- 总线类型: USB 2.0(4 pin)母头
- 芯片: FTDI 3410
- 端口数量: 2- DB - 9(9 pin;D-Sub)公头
- 传输速率: 230Kbps
- 操作温度: -10°C 到 80°C
- 储存温度: -20°C 到 100°C
- 操作系统兼容: Windows2000/ XP / 2003 / Vista / 7



包装清单

- 1 x USB 转串行转换器
- 1 x USB Type B 转 A 线缆
- 1 x 说明书