

USB2.0 转 RS232 串口线 FTDI 芯片 1.5 米

型号:SI-ADA15061

产品简介

• 该产品采用的是 USB/DB9M ,通用连接器为输入或输出接口，无需设置，自动实现 RS232 通信方式。

• 可应用于 POS 机，门禁，自动取款机，嵌入式工控自动化系统，金融支付 ATM 系统，交通系统，工厂自动化和过程控制，医疗系统，远程访问服务器等等

性能参数：

- 1.符合 USB1.0,1.1,2.0 标准和 EIA RS-232 标准；
- 2.USB 信号：VCC,DATA-,DATA+,GND.FG
- 3.RS-232 信号：CD,RXD,TXD,DTR,GND,DSR,RTS,CTS,RI;
- 4.工作方式：异步，同步
- 5.波特率：300 baud to 921600baud 自动侦测串口传输速度；
- 6.流量控制：none,hardware and xon/xoff
- 7.接口保护：浪涌保护，±15KV 静电保护
- 8.工作环境：-40 to 85° C

主要通信方式：

- 点到点的通信方式

安装与应用：

- 在安装该产品之前，请优先仔细阅读本产品说明书。

- 1.将本产品的 USB 接口端接入电脑的 USB 接口端；
- 2.把设备连接到产品的 DB9M 端。

支持的系统

- Windows XP,Vista,7,8,10 32,64-bit;
- Windows Server 2K3,2K8,2K12 32,64-bit
- Windows XP Embedded
- Windows CE 4.2, 5.0 and 6.0
- Mac OS-X
- Linux 3.2 and greater
- Android

包装清单

1x USB/RS-232 接口转换器
1x 驱动光盘
1x 说明书