

乐扩 USB 转 4 口 RS232 串口转换器



型号：IO-U24232C-4S

产品简介：

该产品采用的是 USB/DB9M，通用连接器为输入或输出接口。无需设置，即可通过 PC 的 USB 端口与 4 个串口 RS-232 的外设进行通信。这类即插即用的 USB 解决方案适用于 POS 机，门禁，自动取款机，嵌入式工控自动化系统，金融支付 ATM 系统，交通系统，工厂自动化和过程控制，医疗系统，远程访问服务器等等。

主要通信方式：

点到点的通信方式

性能参数：

1. 符合 USB1.0, 1.1, 2.0 标准和 EIA RS-232 标准；
2. USB 信号：VCC, DATA-, DATA+, GND
3. RS-232 信号：CD, RXD, TXD, DTR, GND, DSR, RTS, CTS, RI；
4. 工作方式：异步，同步
5. 波特率：300 baud to 230400baud 自动侦测串口传输速度；
6. 流量控制：none, hardware and xon/xoff
7. 接口保护：±15KV 静电保护
8. 信号指示灯：发送 (TXD), 接受 (RXD),
9. USB 连接线带磁环，屏蔽，可抗信号干扰；
10. 可选 DC 插孔 (DC 5V) 或接线板电源连接 (9-36 DC)
11. 工作环境：-40 to 85℃

支持的系统:

Windows XP, Vista, 7, 8 , 10 32, 64-bit;
Windows Server 2K3, 2K8, 2K12 32, 64-bit
Windows XP Embedded
Windows CE 4.2, 5.0 and 6.0
Mac OS-X
Linux 3.2 and greater
Android

包装清单:

1 x USB2.0 转 4 口串行适配器
1 x 说明书
1 x USB Type-A 转 Type-B 线
1 x 电源适配器