

乐扩 USB 转 8 口 RS232 串口转换器



型号: IO-U24232C-8S

产品简介:

该产品采用的是 USB/DB9M, 通用连接器为输入或输出接口。无需设置, 即可通过 PC 的 USB 端口与 8 个串口 RS-232 的外设进行通信。这类即插即用的 USB 解决方案适用于 POS 机, 门禁, 自动取款机, 嵌入式工控自动化系统, 金融支付 ATM 系统, 交通系统, 工厂自动化和过程控制, 医疗系统, 远程访问服务器等等。

主要通信方式:

点到点的通信方式

性能参数:

1. 符合 USB1.0, 1.1, 2.0 标准和 EIA RS-232 标准;
2. USB 信号: VCC, DATA-, DATA+, GND
3. RS-232 信号: CD, RXD, TXD, DTR, GND, DSR, RTS, CTS, RI;
4. 工作方式: 异步, 同步
5. 波特率: 300 baud to 230400baud 自动侦测串口传输速度;
6. 流量控制: none, hardware and xon/xoff
7. 接口保护: $\pm 15\text{KV}$ 静电保护
8. 信号指示灯: 发送 (TXD), 接受 (RXD),
9. USB 连接线带磁环, 屏蔽, 可抗信号干扰;
10. 可选 DC 插孔 (DC 12V) 或接线板电源连接 (9-36 DC)
11. 工作环境: -40 to 85°C

系统支持:

Windows XP, Vista, 7, 8, 10 32, 64-bit;
Windows Server 2K3, 2K8, 2K12 32, 64-bit
Windows XP Embedded
Windows CE 4.2, 5.0 and 6.0
Mac OS-X
Linux 3.2 and greater
Android

包装清单:

1 x USB2.0 转 8 口串行适配器
1 x 说明书
1 x USB Type-A 转 Type-B 线
1 x 电源适配器