

IO-USB2310-01

USB转RS232串口线 FTDI芯片



• 特征

- 符合 USB1.0,1.1,2.0 标准和 EIA RS-232 标准;
- USB 信号: VCC, DATA-, DATA+, GND, FG
- RS-232 信号: CD, RXD, TXD, DTR, GND, DSR, RTS, CTS, RI;
- 工作方式: 异步, 同步
- 波特率: 300 baud to 921600 baud 自动侦测串口传输速度;
- 流量控制: none, hardware and xon/xoff
- 接口保护: 浪涌保护, $\pm 15\text{KV}$ 静电保护
- 信号指示灯: 发送(TXD), 接收(RXD), 电源(POWER)
- USB 连接线带磁环, 屏蔽, 可抗信号干扰;
- 工作环境: -40 to 85

应用

- USB 到 UART 电缆
- POS 打印机终端
- 网络系统
- 工业和电表
- USB 条形码读取器

联系我们

地址: 深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区) A座2302室
电话: 0755-88851458

- USB 数码相机接口
- USB 无线/有线调制解调器

• 规范

总线类型	USB
端口数量	1 Port RS232
传输速率	高达 921.6kbps
工作环境	工作温度范围：-40 至 85°C
操作系统	• Windows OS • Mac OS-X • Linux 3.2 and greater • Android

• 配件

- 1 x USB转串口转换器
- 1 x 用户手册

注意：内容可能因国家/市场而异

联系我们

地址：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）A座2302室
电话：0755-88851458