

乐扩 USB 转 RS-232 串口线 FTDI 芯片 1 米



型号: IO-USB2310-01

主要通信方式:

点到点的通信方式

安装与应用:

在安装该产品之前, 请优先仔细阅读本产品说明书。

1. 将本产品的 USB 接口端接入电脑的 USB 接口端;
2. 把设备连接到产品的 DB9M 端。

该产品采用的是 USB/DB9M, 通用连接器为输入或输出接口, 无需设置, 自动实现 RS232 通信方式。

可应用于 POS 机, 门禁, 自动取款机, 嵌入式工控自动化系统, 金融支付 ATM 系统, 交通系统, 工厂自动化和过程控制, 医疗系统, 远程访问服务器等等。

性能参数:

1. 符合 USB1.0, 1.1, 2.0 标准和 EIA RS-232 标准;
2. USB 信号: VCC, DATA-, DATA+, GND, FG
3. RS-232 信号: CD, RXD, TXD, DTR, GND, DSR, RTS, CTS, RI;
4. 工作方式: 异步, 同步
5. 波特率: 300 baud to 921600baud 自动侦测串口传输速度;
6. 流量控制: none, hardware and xon/xoff
7. 接口保护: 浪涌保护, $\pm 15\text{KV}$ 静电保护
8. 信号指示灯: 发送 (TXD), 接收 (RXD), 电源 (POWER)
9. 工作环境: -40 to 85°C

包装清单:

1x USB/RS-232 接口转换器

1x 说明书

支持的系统:

Windows XP, Vista, 7, 8, 10 32, 64-bit;

Windows Server 2K3, 2K8, 2K12 32, 64-bit

Windows XP Embedded

Windows CE 4.2, 5.0 and 6.0

Mac OS-X

Linux 3.2 and greater

Android