

IO-PCI6238-8S

工业级PCI转8口RS232多串口卡 支持短铁片



● 特征

- RS232 串口传输速度最高达 921.6Kbps
- 15KV/20KV 静电保护功能
- 200W 浪涌保护功能
- 支持 1U 机箱

串口界面:

信号:

- RS232:DCD、RXD、TXD、DTR、GND、DSR、RTS、CTS、RI
- 连接类型: DB62 母头, DB62 转 8 个 RS232 DB9 头
- 传输率: 921.6Kbps
- 数据位:5、6、7、8
- 停止位: 1、1.5、2
- 校验位: None、Even、Odd、Space、Mark
- 流控制: RTS/CTS XON/XOFF
- 收发均支持 64Byte FIFO 驱动程序和内建软硬件流量控制。
- 接口静电保护:双向保护, 接口 200W 雷击浪涌保护, 最大静电保护 20KV。

联系我们

地址: 深圳市福田区深南中路2066号华能大厦中区2113-2114室
电话: 0755-88851458



深圳市乐扩多媒体有限公司

PCI

PCI 界面:

- 总线: PCI 32 位 33Mhz 总线接口
- 符合 PCI 规范 2.1 版本
- 支持更改串口端口号

• 规范

总线类型	PCI
端口数量	8 Port
传输速率	921.6Kbps
尺寸	120 x 52mm
操作系统	Windows10,8.1 ,8,7,Vista,2008,XP ,2003(32bit/64bit),Linux 2.4.x/2.6.x ,麒麟和UOS.

• 配件

- 1 x PCI转8口RS232多串口卡
- 1 x 说明书
- 1 x 1分8串口线
- 1 x 短铁片

联系我们

地址: 深圳市福田区深南中路2066号华能大厦中区2113-2114室
电话: 0755-88851458