

IO-PCE6138-8S

PCIE转8口RS232 多串口卡 支持短铁片



● 特征

- 完全符合 PCI-Express 基本规范修订版 1.1
- 单通道 (x1) PCI-Express, 吞吐量高达 2.5Gbps
- RS-232 串口传输速度高达 921.6Kbps
- 收发均支持 64Byte FIFO 驱动程序和内建软硬件流量控制
- RS232: DCD、RXD、TXD、DTR、GND、DSR、RTS、CTS、RI
- 连接类型: DB62 母头, DB62 转 8 个 RS232 DB9 头
- 数据位: 5、6、7、8
- 停止位: 1、1.5、2
- 校验位: None、Even、Odd、Space、Mark
- 流控制: RTS/CTS XON/XOFF
- 兼容 16C550 / 16C552
- 128 字节的 TX 和 RX FIFO
- 支持硬件和软件流控制
- 支持 DMA 传输模式, 提高数据传输吞吐量
- 支持可编程波特率发生器, 数据速率从 50 到 921600bps
- 支持 2U 机箱

联系我们

地址: 深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座2302室
电话: 0755-88851458

- 支持 PCI Express x1, x4, x8, x16 插槽
- 接口静电保护:双向保护, 接口 200W 雷击浪涌保护, 最大静电保护 30KV。

• 规范

总线类型	PCI-Express x1
端口数量	8 Port
传输速率	921.6Kbps
尺寸	89 x 61.7mm
操作系统	• Windows XP, Vista, 7、8、8.1、10 • Windows Server 98、2K, 2K3、2K8、2K12、2K16 • Linux2.4.x / 2.6.x

• 配件

- 1 x PCI-Express I / O卡
- 1 x 用户手册
- 1 x 短铁片
- 1 x VHDCI 68至8x DB9电缆

联系我们

地址: 深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座2302室
电话: 0755-88851458