

IO-PCE107-GLAN

PCIe转单电口万兆以太网网络适配器



CE

FC



RoHS

Windows

PCI EXPRESS

• 特征

- 支持 PCI Express Gen-III x4
- PCI Express 3.0 x4 通道
- 总线类型 PCIe x4, 与 x8, x16 兼容
- 支持最大 16 KB 巨型帧
- 1 Gbps 至 10 Gbps, 5 Gbps, 2.5 Gbps 和 100M 数据速率
- 通过非屏蔽双绞线的 IEEE 802.3an 10 Gbit / s 以太网
- IEEE 802.3bz 2.5 / 5GBASE-T
- IEEE 802.3ab 1000BASE-T 千兆以太网
- IEEE 802.3u 100BASE-TX 快速以太网
- IEEE 802.1Q VLAN
- IEEE 802.3x 全双工和流控制
- IEEE 802.3az-节能以太网 (EEE)
- iSCSI 否
- WoL 否
- 巨型帧是
- DPDK 是

联系我们

地址: 深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座2302室
电话: 0755-88851458

- PXE 是
- FCoE 否
- 工业温度：-40 至 108°C
- 商业温度：0 至 108°C
- 储存温度：-50 至 150°C

• 规范

总线类型	PCI-Express
传输速度	2.4GHz: 574Mbps、5GHz: 2400Mbps
总线带宽	兼容 PCI Expressx4、X8 和 x16 插槽
芯片	AQUANTIA- AQC107
环境	工业温度：-40 至 108°C，商业温度：0 至 108°C，储存温度：-50 至 150°C
尺寸	82x68mm
操作系统	• Windows 7/8/8.1/10 • Windows Server 2008 R2 /2012 R2 /2016 R2 /2019 R2 • Linux Stable Kernel version 2.6.32/3.x/4.x or later • Linux CentOS/RHEL 6.5 / 7.x or later • Ubuntu 14.x/15.x/16.x or later • VMware ESX/ESXi 4.x/5.x/6.x or later

• 配件

- 1×PCIe x4单端口RJ45 10G以太网网络适配器
- 1×用户手册
- 1×短铁片

联系我们

地址：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)A座2302室
电话：0755-88851458